Table des matières

1. Il n'y a pas de mot de passe si vous êtes en local ! 3
2. Changer le mot de passe 3

1. Il n'y a pas de mot de passe si vous êtes en local !

Dans le cas où vous avez décompressé les fichiers dans un dossier local de l'ordinateur et que vous ouvrez le fichier '*index.html*' avec Firefox, Blockly@rduino le détecte et vous redirige automatiquement sur le fichier '**\examples\examples.html**'.

Dans le cas où vous déposez les fichiers décompressés dans un dossier partagé pour être lu par les postes élèves, c'est à vous de prévoir de **ne partager ce dossier qu'en lecture seule**.

2. Changer le mot de passe

Avant de remonter tous les fichiers sur un serveur web, qui fait tourner PHP, vous devez y insérer votre mot de passe.

Tout d'abord il faut le *hacher* en MD5 : http://www.cryptage.org/outil-crypto-hachage.html ou http://www.cryptage-md5.com/

Ensuite vous ouvrez le fichier "**\examples\examples.php**" à la ligne 22 :

```
<?php
$password = 'd958f5cd72248c04ffbb271bf8dd5f14';
```

Vous remplacez ensuite le hashage existant par le votre, vous auvegardez puis remontez le tout sur votre serveur.

Quand vous vous y connecterez avec Firefox, Blockly@rduino le détecte et vous redirigera automatiquement sur le fichier '**\examples\examples.php**' :



From:
https://wiki.libreduc.cc/ - **LibrEduc**

Permanent link:
https://wiki.libreduc.cc/fr:arduino:blockly_rduino:exemples:mdp

Last update: **2026/09/26 23:20**