

Table des matières

1. Documentation API — µBlockly	3
1.1. Générer la documentation	3
1.2. Conventions de commentaires (TSDoc)	3

1. Documentation API — µBlockly

Ce site est généré avec [TypeDoc](#) à partir des sources TypeScript dans `src/`.

1.1. Générer la documentation

```
npm run docs
```

La sortie HTML est écrite dans **docs/api/**. Ouvrez `docs/api/index.html` dans un navigateur (ou servez le dossier avec un serveur HTTP statique).

1.2. Conventions de commentaires (TSDoc)

Les commentaires suivent la spécification [TSDoc](#), compatible avec TypeDoc et validée par ESLint (`eslint-plugin-tsd`).

- **@packageDocumentation** — en tête de fichier : rôle du module (affiché par TypeDoc).
- **@module** — identifiant hiérarchique du module (ex. `Arduino.Generators.Math`).
- **@description, @remarks** — description courte / détails.
- **@param, @returns** — API publiques (fonctions, méthodes).
- **@license, @author** — métadonnées si besoin.

Évitez les balises **@fileoverview** (héritage JSDoc) : intégrez le texte dans `@remarks` ou `@description` du bloc `@packageDocumentation`.

Pour plus de détails, voir [Architecture](#) et [Contribution](#).

From:
<https://wiki.libreeduc.cc/> - **LibrEduc**

Permanent link:
<https://wiki.libreeduc.cc/fr:arduino:ucblockly:typedoc>

Last update: **2026/08/11 00:18**

