Table des matières

1. Documentation API — µcBlockly 3
1.1. Générer la documentation 3
1.2. Conventions de commentaires (TSDoc) 3

1. Documentation API — µcBlockly

Ce site est généré avec **TypeDoc** à partir des sources TypeScript dans `src/`.

1.1. Générer la documentation

```
npm run docs
```

La sortie HTML est écrite dans **`docs/api/`**. Ouvrez `docs/api/index.html` dans un navigateur (ou servez le dossier avec un serveur HTTP statique).

1.2. Conventions de commentaires (TSDoc)

Les commentaires suivent la spécification **TSDoc**, compatible avec TypeDoc et validée par ESLint (`eslint-plugin-tsdoc`).

- **`@packageDocumentation`** — en tête de fichier : rôle du module (affiché par TypeDoc).
- **`@module`** — identifiant hiérarchique du module (ex. `Arduino.Generators.Math`).
- **`@description`**, **`@remarks`** — description courte / détails.
- **`@param`**, **`@returns`** — API publiques (fonctions, méthodes).
- **`@license`**, **`@author`** — métadonnées si besoin.

Évitez les balises **`@fileoverview`** (héritage JSDoc) : intégrez le texte dans `@remarks` ou `@description` du bloc `@packageDocumentation`.

Pour plus de détails, voir Architecture et Contribution.

From:
https://wiki.libreduc.cc/ - **LibrEduc**

Permanent link:
https://wiki.libreduc.cc/fr:arduino:ucblockly:typedoc

Last update: **2026/08/11 00:18**